

# U3FG9H

351-368MHz 9dBi 全向玻璃钢天线

Decipro

## 电性能指标

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 频率范围 (MHz)      | 351-368 |
| 水平波瓣角度 (°)      | 360     |
| 垂直波瓣角度 (°)      | 12      |
| 不圆度(dB)         | ≤1      |
| 增益 (dBi)        | 9       |
| 极化方式            | 垂直      |
| 驻波比             | ≤1.5    |
| 最大功率 (W)        | 100     |
| 阻抗 ( $\Omega$ ) | 50      |

## 机械指标

|           |               |
|-----------|---------------|
| 产品尺寸 (mm) | 3600×Φ57 (管径) |
| 净重 (Kg)   | 3.4           |
| 天线罩材质     | 玻璃钢           |
| 天线罩颜色     | 白色            |
| 接头类型      | N 母头          |
| 结构特点      | 单节            |




## 环境指标

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 使用场景          | 室外                        |
| 工作温度范围 (°C)   | -40 to +70 (-40 to 158°F) |
| 湿度范围 (%)      | 5 to 95                   |
| 最大承受风速 (km/h) | 200                       |


## 安装件指标

|               |           |
|---------------|-----------|
| 安装抱杆直径范围 (mm) | Φ40 to 50 |
|---------------|-----------|

垂直面方向图



水平面方向图



佛山市达思普科技有限公司 Decipro Technologies Ltd.

地址：广东省佛山市南海区新光源产业基地 B 区 2 座 A 梯五层

网址：<http://www.deciprotech.com>

电话：0757-83554087

邮箱：[sales@deciprotech.com](mailto:sales@deciprotech.com)