

U3FG8J

| 电性能指标      |         |
|------------|---------|
| 频率范围 (MHz) | 372-386 |
| 水平波瓣角度 (°) | 360     |
| 垂直波瓣角度 (°) | 15      |
| 不圆度(dB)    | ≤1      |
| 增益 (dBi)   | 8.5     |
| 极化方式       | 垂直      |
| 驻波比        | ≤1.8    |
| 最大功率 (W)   | 100     |
| 阻抗 (Ω)     | 50      |


| 机械指标      |                         |
|-----------|-------------------------|
| 产品尺寸 (mm) | 2800×Φ25（管径）            |
| 净重 (Kg)   | 0.9                     |
| 天线罩材质     | U-PVC                   |
| 天线罩颜色     | 白色                      |
| 接头类型      | SMA 母头                  |
| 结构特点      | 分成 2 节，单节最长 1.5 米，顶部加链子 |

| 环境指标          |                           |
|---------------|---------------------------|
| 使用场景          | 室外                        |
| 工作温度范围 (°C)   | -40 to +70 (-40 to 158°F) |
| 湿度范围 (%)      | 5 to 95                   |
| 最大承受风速 (km/h) | 200                       |

| 安装件指标         |           |
|---------------|-----------|
| 安装抱杆直径范围 (mm) | Φ40 to 50 |



垂直面方向图



水平面方向图

