

L738PB65081113VT

750-960&1710-2690&3300-3800/4800-4900MHz 65° 8/11/14/14dBi 单通道扇区平板天线

电性能指标				
端口分配	端口 1	端口 2		
频率范围 (MHz)	750-960	1710-2690	3300-3800	4800-4900
水平波瓣角度 (°)	65±10	65±10	65±10	65±10
垂直波瓣角度 (°)	60±10	35±5	17±3	15±5
增益 (dBi)	8±1	11±1	14±1	14±1
极化方式	垂直			
驻波比	≤1.8			
前后比 (dB)	≥25			
最大功率 (W)	100			
阻抗 (Ω)	50			
雷电保护	直流接地			




机械指标	
产品尺寸 (mm)	350×320×110 (±5)
净重 (Kg)	4
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	黑色
接头类型	2×NK ()


环境指标	
使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

安装件指标	
安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 35 to 75

750-960MHz 频段方向图



1710-2690MHz 频段方向图



3300-3800MHz 频段方向图

