


# WAPB0626K

5150-5850MHz 26dBi 6°垂直极化平板天线

## 电性能指标

|            |           |
|------------|-----------|
| 频率范围 (MHz) | 5150-5850 |
| 水平波瓣角度 (°) | 6         |
| 垂直波瓣角度 (°) | 6         |
| 增益 (dBi)   | 26        |
| 极化方式       | 垂直        |
| 驻波比        | ≤1.8      |
| 端口隔离度 (dB) | /         |
| 前后比 (dB)   | ≥30       |
| 最大功率 (W)   | 50        |
| 阻抗 (Ω)     | 50        |
| 雷电保护       | 直流接地      |



## 机械指标

|           |             |
|-----------|-------------|
| 产品尺寸 (mm) | 610×610×40  |
| 净重 (Kg)   | 3           |
| 天线罩材质     | ABS         |
| 天线罩颜色     | 白色          |
| 接头类型      | SMA-J(客户指定) |

## 环境指标


|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 使用场景          | 室外                        |
| 工作温度范围 (°C)   | -40 to +70 (-40 to 158°F) |
| 湿度范围 (%)      | 5 to 95                   |
| 最大承受风速 (km/h) | 200                       |

## 安装件指标

|      |      |
|------|------|
| 安装方式 | 背腔安装 |
|------|------|

方向图

垂直面



水平面

